



AV. FLORES D CUNHA

ESPECIFICAÇÕES		
PISOS		
1	PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito 24, acabamento fosco, cor cinza clara e sem diferença de tonalidade entre as peças. Juntas de assentamento de 2mm, para as demais juntas (desolidificação e movimentação) observar detalhes especificados no decorrer. REJUNTE de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica ou a peça cerâmica do piso. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetura do departamento de projetos da DRT/SEDEC.	
2	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA , tipo Korolux, distribuídos em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3cm, cor cinza. Com acabamento polido e resinado.	
3	PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plásticas, com reboco de 1cm. As superfícies locais caindas deverão apresentar acabamento perfeito, alisado e desmontado de moeda e espolado, de modo a proporcionar superfície internamente lisa e uniforme.	
4	PISO CIMENTADO ESTANHAADO , em quadras 1 x 1 m, com juntas plásticas e acabamento em resina e tinta acrílica. Pintura epóxi diluída com calbafado na proporção 1:1, sobre fundo branco opaco, 2 demãos, com demarcações para futebol, handbol, basquetebol e vôleibol, nas cores padrão de cada esporte de modo a delimitar as áreas para a prática esportiva.	
5	GRAMA (incl. terra preta)	
6	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	
REVESTIMENTOS		
1	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO retangular de 33,5x33,5cm até a altura do forro partindo da junta de desolidificação com o piso, PEI III, acabamento acobinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (desolidificação e movimentação) observar detalhes especificados no decorrer. REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetura do departamento de projetos da DRT/SEDEC.	
2	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1,20m partindo da junta de desolidificação com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 80cm com o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de revestimento 10x10 cor Branco e 02 fileiras de revestimento 10x10 cor Vermelho, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acobinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux 10x10cm, cor Área, Cerâmica Elizabeth. PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Área, catálogo Coral Tintas.	
3	PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Área, catálogo Coral Tintas.	
4	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 15x15 até a altura de 1,20m partindo da junta de desolidificação com o piso, sendo 12 fileiras com altura de 1,20m com o revestimento 10x10cm cor cinza, com PEI III ou IV, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acobinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux 10x10cm, cor Área, Cerâmica Elizabeth. PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico.	
FORRO		
0	SEM FORRO.	
1	FORRO DE LAMBRIL DE PVC , largura de 100mm, cor branca, fixado com barroteamento metálico na estrutura metálica do telhado.	
TELHADO		
ESTRUTURA METÁLICA COM TRAT. ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA PLATINA, E TELHA TERMOACÚSTICA, 01 FOLHA DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA CLARO. CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE INCLINAÇÕES, CONSIDERAR 12°.		
ESQUADRIAS		
PORTAS		
PM01	0,70 X 2,10	FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADILHA, CAXILHO E ALSAR), COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS, 1 FOLHA.
PM02	0,80 X 2,10	FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADILHA, CAXILHO E ALSAR), COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS, 01 FOLHA, COM COLCHÃO DE GRANTO CINZA ANDORINHA.
PM03	0,90 X 2,10	FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADILHA, CAXILHO E ALSAR), COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS, 1 FOLHA.
PM04	0,60 X 1,80	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL, COM VENEZIANA NÃO VENTILADA.
PM05	0,80 X 2,10	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL, COM VENEZIANA VENTILADA.
PM06	0,60 X 2,10	FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADILHA, CAXILHO E ALSAR), COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS, 1 FOLHA.
PM07	0,80 X 2,10	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL, COM VENEZIANA NÃO VENTILADA.
JANELAS		
JA 01	2,00 X 1,00	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 02	2,20 X 0,80	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 03	1,00 X 0,50	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 04	1,50 X 1,00	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 05	0,80 X 0,50	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 06	1,20 X 1,00	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 07	1,50 X 1,00	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 08	0,60 X 0,60	ESQUADRIA DE ABRIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 01 FOLHA E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
JA 09	0,50 X 0,50	ESQUADRIA DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS) E PEITORIL EM GRANTO CINZA ANDORINHA.
GRADES		
G01	2,20 X 1,20	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G02	2,40 X 1,00	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G03	1,00 X 2,20	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 58° COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G04	1,20 X 0,70	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 58° COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G05	1,70 X 1,20	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G06	0,80 X 0,70	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G07	1,40 X 1,20	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G08	0,80 X 1,10	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G09	2,00 X 1,10	GRADE DE FERRO 58° FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G10	2,60 X 2,50	PORTÃO DE ABRIR, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
G11	3,00 X 2,50	PORTÃO DE CORRER, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
FECHAMENTO METÁLICO		
FM 01	1,90 X 1,20	FECHAMENTO METÁLICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C. MASC.		
BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA. BANCADAS DE GRANTO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.		
VISOR		
V01	1,80 X 1,10	VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10MM.
OBSERVAÇÕES GERAIS		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Alice de Moraes
 Alice Catarina Oliveira de Moraes
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREIA - 1106962/PA

PREFEITURA IPIXUNA DO PARA
 Nossa cidade, nosso compromisso!

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS

ESTABECIMENTO: ESCOLA NOVA
 ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, IPIXUNA DO PARÁ
 URSULESE: 18A

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESCRIÇÃO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA GERAL
 DATA: MAIO/2022
 ESCALA: 1/150
 RESENVILVAMENTO: ALICE DE MORAIS

Nº DA PRANCHA: ARQ 02/05

VERSÃO: V01
 DESCRIÇÃO DA VERSÃO: V01

1 PLANTA BAIXA GERAL
 ESCALA 1/150

NOME DO ARQUIVO